


## 210-2010 G(PF)ネジケーブルグランド(B型)

PATENTED

G(PF)



A ロックナット B ワッシャー C 本体 D シール F シールナット



### G(PF)ネジ



- ・取 付 部：G (PF) /JIS管用平行ネジ (JISB0202)
- ・材 質：ロックナット・本体・シールナット/66ナイロン (UL94V-2)  
ワッシャー・シール/EPDM (UL94HB相当)
- ・色：黒 (RAL9005)・グレー (RAL7035)
- ・I P 等 級：IP68/5気圧
- ・使用温度範囲：-40℃～105℃ (瞬時/1分：160℃)
- ・特 長：完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します  
本体と一体物(B型)のフィンガーの先端内側にツメを施してあり、軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。  
軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。  
オプションにて耐油ゴムシール(NBR)品、シルバーグレー色(SG)品もお求め頂けます。お問い合わせ下さい。

製品UL取得品番は技術資料(P.69)をご参照下さい。  
穴塞ぎ用シールピン・プラグはP.53をご参照下さい。

単位：mm

| シール形状                                                                                      | ネジの呼び  | 品 番   |            |             |   | 適応電線サイズ (mm) | 取付穴径 (C1 φ mm) | ネジ長 (C2mm) | スパナサイズ A部/F部 | グランド本体最小内径 | 包装単位 (個) | 推奨シールピン・シールプラグ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------|-------------|---|--------------|----------------|------------|--------------|------------|----------|----------------|
|                                                                                            |        | サイズ   | 黒色 RAL9005 | グレー RAL7035 |   |              |                |            |              |            |          |                |
| B 型<br> | G (PF) | 1/4   | FGB13 -05  | B           | G | 5.5 ~ 3      | 13.5 ~ 13.9    | 8          | 19/15        | 7          | 50       | SPR-055B-B     |
|                                                                                            |        |       | FGB13 -07  | B           | G | 6.8 ~ 4      | 13.5 ~ 13.9    | 8          | 19/15        | 7          | 50       | SPR-067-B      |
|                                                                                            |        | 3/8   | FGB17 -07  | B           | G | 7 ~ 4        | 17.0 ~ 17.4    | 10         | 22/22        | 11         | 50       | SPR-071-B      |
|                                                                                            |        |       | FGB17 -10  | B           | G | 11 ~ 6       | 17.0 ~ 17.4    | 10         | 22/22        | 11         | 50       | SPR-103-B      |
|                                                                                            |        | 1/2   | FGB21S -07 | B           | G | 7 ~ 4        | 21.4 ~ 21.9    | 10         | 27/22        | 11         | 50       | SPR-071-B      |
|                                                                                            |        |       | FGB21M -08 | B           | G | 9 ~ 4.5      | 21.4 ~ 21.9    | 10         | 27/24        | 12.5       | 50       | SPR-092-B      |
|                                                                                            |        |       | FGB21S -10 | B           | G | 11 ~ 6       | 21.4 ~ 21.9    | 10         | 27/22        | 11         | 50       | SPR-103-B      |
|                                                                                            |        |       | FGB21L -10 | B           | G | 11.2 ~ 5.5   | 21.4 ~ 21.9    | 12         | 27/27        | 14         | 50       | SPR-105-B      |
|                                                                                            |        | 3/4   | FGB21M -12 | B           | G | 12.5 ~ 6.5   | 21.4 ~ 21.9    | 10         | 27/24        | 12.5       | 50       | SPR-120-B      |
|                                                                                            |        |       | FGB21L -14 | B           | G | 14 ~ 8       | 21.4 ~ 21.9    | 12         | 27/27        | 14         | 50       | SPR-140-B      |
|                                                                                            |        | 1     | FGB26 -16  | B           | G | 16 ~ 10.5    | 26.9 ~ 27.4    | 12         | 33/33        | 19         | 50       | SPR-158-B      |
|                                                                                            |        |       | FGB26 -18  | B           | G | 18.5 ~ 13    | 26.9 ~ 27.4    | 12         | 33/33        | 19         | 50       | SPR-178-B      |
|                                                                                            |        | 1-1/4 | FGB33 -22  | B           | G | 22 ~ 16      | 33.8 ~ 34.4    | 13.5       | 42/42        | 25         | 10       | SPR-215-B      |
|                                                                                            |        |       | FGB33 -25  | B           | G | 25 ~ 18      | 33.8 ~ 34.4    | 13.5       | 42/42        | 25         | 10       | SPR-245-B      |
|                                                                                            |        |       | FGB42 -25  | B           | G | 26.5 ~ 21    | 42.5 ~ 43.1    | 15         | 53/52        | 31.2       | 10       | SPR-262-B      |
|                                                                                            |        |       | FGB42 -30  | B           | G | 31.2 ~ 24    | 42.5 ~ 43.1    | 15         | 53/52        | 31.2       | 10       | SPR-306-B      |

\* 正式品番：色表記 (-B、-G、-SG) は電線サイズ数字の直後に付記 (例：FGB21L-14B)

樹脂製

メタル製

付属品関連

ケーブル関連

技術資料

全てのケーブルグランドの「IP68」標準化を目指すに当たり、一部品番の「適応電線サイズ」最細径が若干太くなっている場合がありますが、IP68仕様の場合は従来サイズにて可能です。(尚、電線被覆材質等により異なることがありますので、お問い合わせ下さい。)