


210-2010 PGネジケーブルグランド(A型)

PATENTED

PG



A ロックナット B ワッシャー C 本体 D シール E ツメ F シールナット



PGネジ



- ・取付部：PG/ドイツネジ (DIN40430)
- ・材質：ロックナット・本体・シールナット・ツメ/66ナイロン (UL94V-2)
ワッシャー・シール/EPDM (UL94HB相当)
- ・色：黒 (RAL9005)・グレー (RAL7035)
- ・IP等級：IP68/5気圧
- ・使用温度範囲：-40℃～105℃ (瞬時/1分：160℃)

製品UL取得品番は技術資料(P.69)をご参照下さい。
穴塞ぎ用シールピン・プラグはP.53をご参照下さい。

- ・特長：完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。
アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。
軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。
オプションにて耐油ゴムシール(NBR)品、シルバーグレー色(SG)品もお求め頂けます。お問い合わせ下さい。

単位：mm

シール 形状	ネジの呼び	品 番			適応電線 サイズ (mm)	取付 穴径 (C1 φ mm)	ネジ長 (C2mm)	スパナ サイズ A部 /F部	グランド 本体最小 内径	包装 単位 (個)	推奨 シールピン シールプラグ	
		サイズ		黒色 RAL9005								グレー RAL7035
A 型 	PG 7	PGA7	- 03	B	G	3.1 ~ 2	12.9 ~ 13.3	8.5	17/19	8	50	SPM-032-B
		PGA7	- 05	B	G	5.3 ~ 3	12.9 ~ 13.3	8.5	17/19	8	50	SPR-055A-B
		PGA7	- 08	B	G	8 ~ 4.5	12.9 ~ 13.3	8.5	17/19	8	50	SPR-079-B
	PG 9	PGA9	- 03	B	G	3.1 ~ 2	15.6 ~ 16.0	9	22/19	8	50	SPM-032-B
		PGA9	- 05	B	G	5.3 ~ 3	15.6 ~ 16.0	9	22/19	8	50	SPR-055A-B
		PGA9	- 08	B	G	8 ~ 4.5	15.6 ~ 16.0	9	22/19	8	50	SPR-079-B
	PG 11	PGA9L	- 10	B	G	10.2 ~ 6	15.6 ~ 16.0	10	22/22	10.2	50	SPR-093-B
		PGA11	- 06	B	G	7 ~ 4	19.0 ~ 19.4	10	24/22	10.5	50	SPR-071-B
		PGA11	- 10	B	G	10 ~ 6	19.0 ~ 19.4	10	24/22	10.5	50	SPR-093-B
	PG 13.5	PGA11L	- 14	B	G	13.5 ~ 9	19.0 ~ 19.4	10	24/27	13.5	50	SPR-140-B
		PGA13.5	- 08	B	G	8.8 ~ 5	20.9 ~ 21.4	10	27/24	12.5	50	SPR-092-B
		PGA13.5	- 11	B	G	11 ~ 7	20.9 ~ 21.4	10	27/24	12.5	50	SPR-120-B
	PG 16	PGA13.5L	- 14	B	G	14 ~ 9	20.9 ~ 21.4	10	27/27	14	50	SPR-140-B
		PGA16	- 06	B	G	6.6 ~ 4	23.0 ~ 23.5	11	30/27	14	50	SPR-067-B
		PGA16	- 10	B	G	10 ~ 6	23.0 ~ 23.5	11	30/27	14	50	SPR-105-B
	PG 21	PGA16	- 14	B	G	14 ~ 9	23.0 ~ 23.5	11	30/27	14	50	SPR-140-B
		PGA16L	- 16	B	G	16 ~ 12	23.0 ~ 23.5	10	30/33	16	50	SPR-158-B
		PGA21	- 06	B	G	6.6 ~ 5	28.8 ~ 29.3	12.5	36/33	18.5	50	SPR-067-B
	PG 29	PGA21	- 10	B	G	10.5 ~ 6	28.8 ~ 29.3	12.5	36/33	18.5	50	SPR-103-B
		PGA21	- 16	B	G	16 ~ 12	28.8 ~ 29.3	12.5	36/33	18.5	50	SPR-158-B
		PGA21	- 18	B	G	18 ~ 14	28.8 ~ 29.3	12.5	36/33	18.5	50	SPR-178-B
	PG 36	PGA21L	- 23	B	G	23 ~ 17	28.8 ~ 29.3	12	36/39	23	50	SPR-215-B
		PGA29	- 06	B	G	6.8 ~ 5	37.6 ~ 38.2	12	46/42	25	10	SPR-067-B
		PGA29	- 10	B	G	10 ~ 6.6	37.6 ~ 38.2	12	46/42	25	10	SPR-103-B
	PG 48	PGA29	- 22	B	G	22 ~ 16	37.6 ~ 38.2	12	46/42	25	10	SPR-215-B
		PGA29	- 25	B	G	25 ~ 18	37.6 ~ 38.2	12	46/42	25	10	SPR-245-B
		PGA29L	- 27	B	G	27 ~ 22	37.6 ~ 38.2	12	46/45	28	10	SPR-262-B
	PG 48	PGA36	- 25	B	G	25 ~ 21	47.6 ~ 48.2	15	57/52	30.5	10	SPR-262-B
		PGA36	- 30	B	G	30 ~ 24	47.6 ~ 48.2	15	57/52	30.5	10	SPR-306-B
		PGA48	- 46	B	G	46 ~ 40	60.1 ~ 60.9	16	70/78	51	10	SPR-473-B
			PGA48	- 49	B	G	51 ~ 44	60.1 ~ 60.9	16	70/78	51	10

* 正式品番：色表記 (-B、-G、-SG) は電線サイズ数字の直後に付記 (例：PGA9-08B)

全てのケーブルグランドのIP68標準化を目指す。IP68仕様の場合は従来サイズにて可能。尚、電線被覆材質等により異なる場合がありますので、お問い合わせ下さい。