

210-8010 | 平型線用ケーブルグランド

PATENTED

G(PF) Metric PG

CE IP68

✓RoHS Compliant

樹脂製


メタル製

付属品関連

コルゲート関連

技術資料

A ロックナット B ワッシャー C 本体 D シール E ツメ F シールナット



- 取付部: G (PF) ネジ、メートルネジ、PGネジ
- 材質: ロックナット・本体・シールナット・ツメ/66ナイロン (UL94V-2)
ワッシャー・シール/EPDM (UL94HB相当)
- 色: 黒 (RAL9005)・グレー (RAL7035)
- IP等級: IP68/5気圧
- 使用温度範囲: -40°C ~ 105°C (瞬時/1分: 160°C)
- 特長: 平型線用の専用ゴムシールで、完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。
Mネジ短足型(ST)は取付ネジ部(C2)が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。長足型は取付ネジ部(C2)が長く、厚板用として設計されています。
オプションにて耐油ゴムシール(NBR)品、シリバーグレー色(SG)品、NPTネジ品もお求め頂けます。お問い合わせ下さい。

単位: mm

シール形状	ネジの呼び	品番				適応電線サイズ (mm)	取付穴径 (C1φmm)	ネジ長 (C2mm) (ST品)	スパナサイズ A部/F部	グランド本体最小内径	包装単位 (個)	
		サイズ	黒色 RAL9005	グレー RAL7035	短足型							
G (PF) ネジ	1/4	FGA13 - 0207	B	G		2.3 X 7.1	13.5 ~ 13.9	9	19/19	8	50	
	3/8	FGA17 - 0610	B	G		6 X 10	17.0 ~ 17.4	10	22/22	10.5	50	
	1/2	FGA21M - 0511	B	G		5 X 11.5	21.4 ~ 21.9	10	27/24	12.5	50	
		FGA21S - 0610	B	G		6 X 10	21.4 ~ 21.9	10	27/22	10.5	50	
		FGA21L - 0612	B	G		6.5 X 12	21.4 ~ 21.9	10	27/27	14	50	
		FGA21H - 0612	B	G		6.5 X 12	21.4 ~ 21.9	15	27/27	14	50	
		FGA21L - 0614	B	G		6 X 14	21.4 ~ 21.9	10	27/27	14	50	
		FGA21H - 0614	B	G		6 X 14	21.4 ~ 21.9	15	27/27	14	50	
		FGA21L - 0712	B	G		7 X 12	21.4 ~ 21.9	10	27/27	14	50	
		FGA21H - 0712	B	G		7 X 12	21.4 ~ 21.9	15	27/27	14	50	
	3/4	FGA21L - 0714	B	G		7 X 14	21.4 ~ 21.9	10	27/27	14	50	
		FGA21H - 0714	B	G		7 X 14	21.4 ~ 21.9	15	27/27	14	50	
		FGA26 - 0614	B	G		6 X 14	26.9 ~ 27.4	12.5	33/33	19	50	
平型	Mネジ	FGA26 - 0714	B	G		7 X 14	26.9 ~ 27.4	12.5	33/33	19	50	
		FGA33 - 0822	B	G		8 X 22	33.8 ~ 34.4	15	42/42	25	10	
		FGA42 - 1028	B	G		10 X 28.5	42.5 ~ 43.1	15	53/52	32	10	
		FGA42 - 0529	B	G		5.5 X 29	42.5 ~ 43.1	15	53/52	32	10	
		M12 X 1.5	MG12A - 0207	B	G	-	2.3 X 7.1	12.4 ~ 12.8	9	18/19	7.8	50
		M16 X 1.5	MG16A - 0610	B	G	ST	6 X 10	16.4 ~ 16.8	15(10)	22/22	10.5	50
		M20 X 1.5	MG20A - 0612	B	G	ST	6.5 X 12	20.5 ~ 21.0	15(10)	27/27	14	50
		M20 X 1.5	MG20A - 0614	B	G	ST	6 X 14	20.5 ~ 21.0	15(10)	27/27	14	50
		M25 X 1.5	MG25A - 0712	B	G	ST	7 X 12	20.5 ~ 21.0	15(10)	27/27	14	50
		M25 X 1.5	MG25A - 0714	B	G	ST	7 X 14	20.5 ~ 21.0	15(10)	27/27	14	50
PGネジ	PGネジ	M32 X 1.5	MG32A - 0822	B	G	ST	8 X 22	32.6 ~ 33.2	15(11)	41/42	25	10
		M40 X 1.5	MG40A - 1028	B	G	ST	10 X 28.5	40.6 ~ 41.2	20(12)	50/52	32	10
		M40 X 1.5	MG40A - 0529	B	G	ST	5.5 X 29	40.6 ~ 41.2	20(12)	50/52	32	10
		PG 7	PGA7 - 0207	B	G		2.3 X 7.1	12.9 ~ 13.3	8.5	17/19	8	50
		PG 9	PGA9 - 0207	B	G		2.3 X 7.1	15.6 ~ 16.0	9	22/19	8	50
		PG 11	PGA11 - 0610	B	G		6 X 10	19.0 ~ 19.4	10	24/22	10.5	50
		PG 13.5	PGA13.5 - 0511	B	G		5 X 11.5	20.9 ~ 21.4	10	27/24	12.5	50
		PG 16	PGA16 - 0612	B	G		6.5 X 12	23.0 ~ 23.5	11	30/27	14	50
		PG 16	PGA16 - 0614	B	G		6 X 14	23.0 ~ 23.5	11	30/27	14	50
		PG 16	PGA16 - 0712	B	G		7 X 12	23.0 ~ 23.5	11	30/27	14	50
		PG 21	PGA16 - 0714	B	G		7 X 14	23.0 ~ 23.5	11	30/27	14	50
		PG 29	PGA21 - 0614	B	G		6 X 14	28.8 ~ 29.3	12.5	36/33	18.5	50
		PG 36	PGA21 - 0714	B	G		7 X 14	28.8 ~ 29.3	12.5	36/33	18.5	50
		PG 36	PGA29 - 0822	B	G		8 X 22	37.6 ~ 38.2	12	46/42	25	10
		PG 36	PGA36 - 1028	B	G		10 X 28.5	47.6 ~ 48.2	15	57/52	30.5	10
		PG 36	PGA36 - 0529	B	G		5.5 X 29	47.6 ~ 48.2	15	57/52	30.5	10

※短足型は品番末尾に「ST」が付記しますが、長足型は付記しません。

* 正式品番: 色表記 (-B, -G, -SG) は電線サイズ数字の直後に付記 (例: MG20A-0714B-ST)