


210-7410 雌ネジ型ケーブルグランド

PATENTED

Metric



B ワッシャー C 本体 D シール E ツメ F シールナット



- 取付部：ISO/メートルネジ (EN60423)
- 材質：本体・シールナット・ツメ/66ナイロン (UL94V-2)
ワッシャー・シール/EPDM (UL94HB相当)
- 色：黒 (RAL9005)・グレー (RAL7035)
- IP等級：IP68/5気圧
- 使用温度範囲：-40℃～105℃ (瞬時/1分：160℃)
- 特長：通常の雄ネジグランドやコルゲートグランドと組み合わせて使用することで、中継用として利用可。
従来のジョイントタイプや接続型と違い、筐体への取付・固体が可能。
完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。
アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。
オプションにて耐油ゴムシール(NBR)品もお求め頂けます。お問い合わせ下さい。

単位：mm

| シール形状 | ネジの呼び | 品番 | | 適応電線サイズ (mm) | 外径 (C1φmm) | ネジ長 (C2mm) | スパナサイズ F部 | グランド本体最小内径 | 包装単位 (個) | |
|--------|-----------|--------------|------------|--------------|-------------|------------|-----------|------------|----------|-------------|
| | | サイズ | 黒色 RAL9005 | | | | | | | グレー RAL7035 |
| A型 | M12 X 1.5 | FMG12A - 03 | B | G | 3.1 ~ 2 | 16.4 | 13 | 19 | 8.5 | 50 |
| | | FMG12A - 05 | B | G | 5.3 ~ 3 | 16.4 | 13 | 19 | 8.5 | 50 |
| | | FMG12A - 08 | B | G | 8 ~ 4.5 | 16.4 | 13 | 19 | 8.5 | 50 |
| | M16 X 1.5 | FMG16AL - 06 | B | G | 6.6 ~ 4 | 23.5 | 15 | 27 | 12 | 50 |
| | | FMG16AL - 10 | B | G | 10 ~ 6 | 23.5 | 15 | 27 | 12 | 50 |
| | | FMG16AL - 14 | B | G | 12 ~ 9 | 23.5 | 15 | 27 | 12 | 50 |
| | M20 X 1.5 | FMG20AL - 06 | B | G | 6.6 ~ 5 | 27.5 | 15 | 33 | 17.5 | 50 |
| | | FMG20AL - 10 | B | G | 10.5 ~ 6 | 27.5 | 15 | 33 | 17.5 | 50 |
| | | FMG20AL - 14 | B | G | 14.7 ~ 9 | 27.5 | 15 | 33 | 17.5 | 50 |
| | | FMG20AL - 16 | B | G | 16 ~ 12 | 27.5 | 15 | 33 | 17.5 | 50 |
| | | FMG20AL - 18 | B | G | 17.5 ~ 14 | 27.5 | 15 | 33 | 17.5 | 50 |
| | | FMG25AL - 06 | B | G | 6.5 ~ 4.8 | 32.5 | 15 | 39 | 22 | 50 |
| | M25 X 1.5 | FMG25AL - 10 | B | G | 10.4 ~ 7.5 | 32.5 | 15 | 39 | 22 | 50 |
| | | FMG25AL - 14 | B | G | 14.7 ~ 10.5 | 32.5 | 15 | 39 | 22 | 50 |
| | | FMG25AL - 16 | B | G | 16 ~ 12 | 32.5 | 15 | 39 | 22 | 50 |
| | | FMG25AL - 19 | B | G | 19 ~ 14.5 | 32.5 | 15 | 39 | 22 | 50 |

* 正式品番：色表記 (-B、-G) は電線サイズ数字の直後に付記 (例：FMG20AL-14B)