

220-6010 メタルフレキケーブルグランド

PATENTED



G(PF)

Metric

PG



A ロックナット B ワッシャー C 本体 D シール E ツメ F シールナット



真鍮

ステンレス

- ・取付部：G (PF) ネジ、メートルネジ、PGネジ
- ・材質：ロックナット・本体・シールナット/真鍮・ニッケル鍍金=FBA・MBA・PBA
ロックナット・本体・シールナット/ステンレス (SUS303) =FSA・MSA・PSA
ツメ/66ナイロン (UL94V-2)、ワッシャー・シール/EPDM (UL94HB相当)
- ・色：光沢シルバー
- ・IP等級：IP68/5気圧
- ・使用温度範囲：-40℃～105℃ (瞬時/1分：160℃)
- ・特長：スリーブ部の保護により、ケーブルを鋭い曲げによる断線から守り、ケーブルの寿命を延ばします。
完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。
アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。
オプションにてNPTネジ品、SUS304・SUS316L(受注生産)品もお求め頂けます。詳細はお問合せ下さい。

単位：mm

シール形状	ネジの呼び	品番		適応電線サイズ (mm)	取付穴径 (C1 φmm)	ネジ長 (C2mm)	スパナサイズ A部/F部	グランド本体最小内径	包装単位 (個)
		真鍮/ニッケル鍍金	ステンレス						
A 型 	G 3/8	FBA17 - P - 07	FSA17 - P - 07	7 ~ 5.5	17.0 ~ 17.4	9	22/22	11	10
		FBA17 - P - 09	FSA17 - P - 09	9 ~ 7	17.0 ~ 17.4	9	22/22	11	10
	G 1/2	FBA21M - P - 11	FSA21M - P - 11	10 ~ 8	21.4 ~ 21.9	9.5	24/24	12.5	10
		FBA21 - P - 12	FSA21 - P - 12	12 ~ 9.5	21.4 ~ 21.9	10	26/26	14.5	10
	G 3/4	FBA26 - P - 13	FSA26 - P - 13	13 ~ 10.5	26.9 ~ 27.4	12	32/32	19	10
		FBA26 - P - 16	FSA26 - P - 16	16.5 ~ 13	26.9 ~ 27.4	12	32/32	19	10
	M16 X 1.5	MBA16 - P - 07	MSA16 - P - 07	7 ~ 5.5	16.4 ~ 16.8	9	22/22	10.5	10
		MBA16 - P - 09	MSA16 - P - 09	9 ~ 7	16.4 ~ 16.8	9	22/22	10.5	10
	M20 X 1.5	MBA20M - P - 11	MSA20M - P - 11	10 ~ 8	20.5 ~ 21.0	9.5	24/24	12.5	10
		MBA20 - P - 12	MSA20 - P - 12	12 ~ 9.5	20.5 ~ 21.0	10	26/26	14.5	10
	M25 X 1.5	MBA25 - P - 13	MSA25 - P - 13	13 ~ 10.5	25.5 ~ 26.0	12	32/32	19	10
		MBA25 - P - 16	MSA25 - P - 16	16.5 ~ 13	25.5 ~ 26.0	12	32/32	19	10
	PG 11	PBA11 - P - 07	PSA11 - P - 07	7 ~ 5.5	19.0 ~ 19.4	9	22/22	11	10
		PBA11 - P - 09	PSA11 - P - 09	9 ~ 7	19.0 ~ 19.4	9	22/22	11	10

全てのケーブルグランドのIP68標準化を目指すに当たり、一部品番の「適応電線サイズ」最細径が若干太くなっている場合がありますが、IP68仕様の場合は従来サイズにて可能です。(尚、電線被覆材質等により異なることがありますが、お問い合わせ下さい。)