


230-2010 ナイロンねじ込みホールプラグ

G(PF) Metric PG



ネジの呼び	品番 サイズ	品番		寸法		包装 単位 (個)
		黒色 RAL9005	グレー RAL7035	A mm	B mm	
G 1/4	SPG - PF13	B	G	6.5	17	100
G 3/8	SPG - PF17	B	G	8	20.5	100
G 1/2	SPG - PF21	B	G	8	26	100
G 3/4	SPG - PF26	B	G	10	32	100
G 1	SPG - PF33	B	G	12	40	50
G 1-1/4	SPG - PF42	B	G	13	49	50
M12 X 1.5	SPG - M12	B	G	6.5	16	100
M16 X 1.5	SPG - M16	B	G	8	20	100
M20 X 1.5	SPG - M20	B	G	8	25	100
M25 X 1.5	SPG - M25	B	G	8.5	30	100
M32 X 1.5	SPG - M32	B	G	10	38	50
M40 X 1.5	SPG - M40	B	G	13	47	50
M50 X 1.5	SPG - M50	B	G	14	57	10
M63 X 1.5	SPG - M63	B	G	15	70	10
PG7	SPG - PG7	B	G	6.5	16	100
PG9	SPG - PG9	B	G	6.5	19	100
PG11	SPG - PG11	B	G	6.5	22.5	100
PG13.5	SPG - PG13.5	B	G	7	25.2	100
PG16	SPG - PG16	B	G	8	27.5	100
PG21	SPG - PG21	B	G	9	34	100
PG29	SPG - PG29	B	G	8.5	44.6	50
PG36	SPG - PG36	B	G	11	55	50



- ・取付部：G (PF) ネジ、メートルネジ、PGネジ
- ・材質：66ナイロン (UL94V-2)
- ・色：黒 (RAL9005)・グレー (RAL7035)
- ・IP等級：IP68/別売りワッシャー使用時
- ・使用温度範囲：-40℃～105℃ (瞬時/1分：160℃)
- ・特長：仕様変更等でケーブルグランドを外した後や、現場でグランドを後付けの空穴を塞ぐ等で、外部の水・油・塵から内部の電子回路・精密部品等を完璧に保護します。軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。オプションにてシルバーグレー色 (SG) 品もお求め頂けます。お問い合わせ下さい。

*ロックナットはP.56を、ワッシャーは下部をご参照下さい。

230-4010 ゴムワッシャー(防水用)

G(PF) Metric PG



サイズ	品番		内径 (mm)	外径 (mm)	厚み (mm)	包装 単位 (枚)
	現行品番	旧品番				
G 1/4	WE18 - 130 X 180 X 14 - B	P - WE - PF13	13	18	1.4	50
G 3/8	WE18 - 160 X 240 X 17 - B	P - WE - PF17	16	24	1.7	50
G 1/2	WE18 - 200 X 280 X 17 - B	P - WE - PF21	20	28	1.7	50
G 3/4	WE18 - 260 X 340 X 17 - B	P - WE - PF26	26	34	1.7	50
G 1	WE18 - 330 X 430 X 17 - B	P - WE - PF33	33	43	1.7	10
G 1 - 1/4	WE18 - 420 X 530 X 18 - B	P - WE - PF42	42	53	1.8	10
M12	WE18 - 120 X 200 X 14 - B	P - WE - M12	12	20	1.4	50
M16	WE18 - 160 X 240 X 17 - B	P - WE - M16	16	24	1.7	50
M20	WE18 - 180 X 260 X 17 - B	P - WE - M20	18	26	1.7	50
M25	WE18 - 250 X 350 X 17 - B	P - WE - M25	25	35	1.7	50
M32	WE18 - 320 X 440 X 17 - B	P - WE - M32	32	44	1.7	10
M40	WE18 - 400 X 520 X 18 - B	P - WE - M40	40	52	1.8	10
M50	WE18 - 500 X 650 X 18 - B	P - WE - M50	50	65	1.8	10
M63	WE18 - 630 X 800 X 18 - B	P - WE - M63	63	80	1.8	10
PG7	WE18 - 123 X 160 X 13 - B	P - WE - PG7	12.3	16	1.3	50
PG9	WE18 - 150 X 200 X 13 - B	P - WE - PG9	15	20	1.3	50
PG11	WE18 - 180 X 260 X 17 - B	P - WE - PG11	18	26	1.7	50
PG13.5	WE18 - 200 X 280 X 17 - B	P - WE - PG13.5	20	28	1.7	50
PG16	WE18 - 225 X 295 X 17 - B	P - WE - PG16	22.5	29.5	1.7	50
PG21	WE18 - 280 X 355 X 17 - B	P - WE - PG21	28	35.5	1.7	50
PG29	WE18 - 370 X 450 X 18 - B	P - WE - PG29	37	45	1.8	10
PG36	WE18 - 470 X 540 X 18 - B	P - WE - PG36	47	54	1.8	10

- ・材質：EPDM
- ・色：黒
- ・特長：表面に突起加工を施しており、更に防水性を助長します。耐候性・耐オゾン性・耐熱性・低温特性等に優れた材質です。