

250-8010 チューブホルダー



- 材 質：66ナイロン（UL94V-2）
- 色 色：黒
- 使用温度範囲：-40℃～105℃
- 特 長：一般のコルゲートチューブにも使用できます。
垂直又は水平にチューブを固定できます。
外径φ10～60mmのチューブに使用可能です。（屋内外可）

品 番	サイズ	黒色	チューブ 最大径 (φmm)	適応AVC コルゲート チューブ	固定ネジ	包装単位 (個)
		RAL9005				
N - TH - 10		B	10	NGN-07B	M4	50
N - TH - 13		B	13	NGN-10B	M5	50
N - TH - 15		B	15.8	NGN-12B	M5	50
N - TH - 18		B	18.3	NGN-14B	M5	50
N - TH - 21		B	21.2	NGN-17B	M6	50
N - TH - 26		B	26	NGN-22B	M6	50
N - TH - 28		B	28.5	NGN-23B	M6	50
N - TH - 34		B	34.5	NGN-28B	M6	10
N - TH - 42		B	42.5	NGN-36B	M6	10
N - TH - 48		B	48	NGN-40B	M6	10
N - TH - 54		B	54.5	NGN-47B	M6	10
N - TH - 60		B	60	NGN-52B	M6	10

* 正式品番：色表記は数字の直後に付記（例：N-TH-18B）

250-8020 フェルール(プラスチックコルゲートチューブ用)

PATENTED



- 材 質：EPDM（耐候性）
- 色 色：黒
- 使用温度範囲：125℃
- 特 長：チューブ切断面の鋭い角からケーブル被覆を保護。
簡単なデザイン仕上げなので、内側に水で少し湿らせて容易
にはめ込み可能。
外径φ10～φ89mmのチューブに使用可能です。

品 番	サイズ	黒色	チューブ 最大径 (φmm)	適応AVC コルゲート チューブ	包装単位 (個)
		RAL9005			
N - TB - 10		B	10	NGN-07B	50
N - TB - 13		B	13	NGN-10B	50
N - TB - 15		B	15.8	NGN-12B	50
N - TB - 18		B	18.3	NGN-14B	50
N - TB - 21		B	21.2	NGN-17B	50
N - TB - 26		B	26	NGN-22B	50
N - TB - 28		B	28.5	NGN-23B	50
N - TB - 34		B	34.5	NGN-28B	10
N - TB - 42		B	42.5	NGN-36B	10
N - TB - 48		B	48	NGN-40B	10
N - TB - 54		B	54.5	NGN-47B	10
N - TB - 60		B	60	NGN-52B	10
N - TB - 88		B	89	NGN-72B	2