

軽量コンパクト&ハイパワー チカラの要らない 新世代スマート圧着



重くない



強い握力不要

ダイス取り替え式

用途に合わせてダイスの取り替えが可能。



データログシステム内蔵

工具の状態や動作情報をモニタリングし記録。
専用 USB アダプターで、パソコンから記録情報を
確認できます。診断・評価・修理に役立ちます。



便利な LED ライト



操作レバーでライト ON。
機器内部や暗い箇所を照らせます。

落下防止ストラップ用リング

質量バランス設計で安定感を実現。



LED インジケータ

作業状況や本体の状態、
故障、修理時期などを
LEDでお知らせ。

全ての操作がレバー 1本

手動と自動を融合させた "PowerSense" テクノロジー。
直観的・感覚的な使いやすさで、「仮押さえ」も簡単。



1 仮押さえ

操作レバーを半分握って
端子を仮押さえ。
(マニュアル動作)



2 圧着

操作レバーを最後まで握って
圧着動作開始。
(オートマチック動作)



3 リリース

操作レバーを放せば自動で
歯口が開き、リリースします。
※圧着動作中でも、レバーを放せば
強制的にリリースします。



PowerSense
TECHNOLOGY

バッテリー残量を表示

作業中のバッテリー切れなどを、
事前に回避できます。



仕様

品名	充電式ハンディ圧着機 EK50MLJ (標準セット)	
型番	EK50MLJ	
公称出力	最大 15kN	
圧着範囲	裸圧着端子: 1.25 ~ 8mm (※)	絶縁被覆付端子: 1.25 ~ 5.5mm (※)
圧着時間	1.5 秒以下 (圧着対象による)	
圧着回数	裸端子 8mm: 約 180 回	裸端子 5.5mm: 約 370 回
サイズ	W93 × D64 × H253mm	
質量	0.96kg (バッテリー含む)	
バッテリー	電圧: 10.8V	容量: 1.5Ah (リチウムイオン Li-ion)
充電時間	約 40 分	

※適用端子は使用ダイス(歯口)による。※圧着回数は目安(参考値)であり、保証値ではありません。

標準付属品



- 1 専用ケース (プラスチック)
- 2 EK50MLJ 本体
- 3 バッテリー
- 4 充電器

国内
在庫品

オプション品 (ダイス各種: Series No.50)

Series No.50 のダイス各種がご利用いただけます。



※ 上記以外のラインナップについてはお問い合わせください。
※ 上記画像、イラストはイメージであり実際の製品の形状と一致するものではありません。
※ その他のダイスは、裏面のダイス一覧をご覧ください。

・ EK50MLJ は、「JIS C 9711 屋内配線用電線接続工具」の対象外の工具となります。(JIS C 9711 にはダイス取替式工具の分類がありません)
・ EK50MLJ の圧着性能は、日本国内の JNLA 登録試験場にて「JIS C 2805 銅線用圧着端子」に定められた圧着性能試験を行い、合格しております。

YouTube



Web

