

排気用防水保護プラグ

VGAシリーズ







筐体内の結露対策や、内圧調整に最適!!

外部からの水・油・粉塵の侵入を防止し、 通気性を保ちます!

ePTFE メンブレン(IP68)



この製品は、こんな所に使われています

照明器具、メガソーラー接続箱、計測計、圧力センサ、サニタリーバルブ等



排気用防水保護プラグ

230-2005

PATENTED










取 付 部	ISO/メートルネジ(EN60423)
材質	本体・保護キャップ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャー・シール/EPDM メンブレン/ePTFE(発泡ポリテトラフォロロエチレン)、保護膜/PET
色	黒(RAL9005)・グレー(RAL7035)・シルバーグレー[ヨーロッパ色](RAL7001)
I P 等 級	IP68
使用温度範囲	-40℃~105℃(瞬時/1分:160℃)
特長	外部からの水・油・粉塵の侵入を防止し、外部との通気性を保つ事で、筐体内の結露を抑制したり、 圧力上昇に伴うリーク問題の防止等。水没仕様の場合は表面に水の膜が出来、水蒸気を通さな くなり蒸れるので要注意。VGA-M20は図と異なります。 *ロックナットは別売り(下記参照)

ePTFE メンブレン(IP68)










	項目[単位]	厚み[mm]	通気性[cm³/cm²/sec]	耐水性[M H₂O]	透湿性[g/m²/24hrs]
メンブレン物性表	Min.	0.16	0.10	>3M	8,360
メノノレノ物性衣	Max.	0.19	0.16	>3M	9,065
	平均	0.18	0.13	>3M	8,717

サイズ:9.8mm×7.6mm(M12タイプ)







※薄板に取り付ける場合は、別売のナイロンロックナットが必要です。

ネジの呼び		品 番			外径	取付穴径	ネジ長	スパナサイズ	包装単位	
		サイズ	黒色	グレー	シルバーグレー	γ 1 1≘ (C1φmm)	取り八全 (<i>ф</i> mm)	イン長 (C2 mm)	(F mm)	(個)
		217	RAL9005	RAL7035	RAL7001			, ,	, í	/
短足型	M12 X 1.5	VGA - M12 X 1.5 - ST	В	G	SG	12	12.4~12.8	10	16	50
及た至	M20 X 1.5	VGA - M20 X 1.5 - ST	В	G	SG	20	20.5~21.0	10	27	50
長足型	M12 X 1.25	VGA - M12 X 1.25	В	G	SG	12	12.4~12.8	12	16	50

※ナイロンロックナット [230-3010](別売品)



取付部	ISO/メートルネジ(EN60423)
材 質	66ナイロン(UL94V-2)
特長	樹脂製ロックナット。軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に 優れています。

ネジの呼び	品番					スパナサイズ	包装単位	
ネンの近し	サイズ	黒色	グレー	シルバーグレー	(mm)	(mm)	(個)	
M12×1.5	P-LG-M12	В	G	SG	5.0	18	50	
M20×1.5	P-LG-M20	В	G	SG	6.5	27	50	
M12×1.25	P-LG-M12×1.25	В	G	SG	5.0	18	50	

※正式品番:色表記(-B、-G、-SG)はサイズ数字の直後に付記(例:P-LG-M12-B)

(注)本カタログの記載事項、製品の型式・名称・仕様・寸法および形状等は改良等の理由により、予告無く変更する場合がありますのでご了承ください。またカタログ内の製品図、寸法等は御参考用ですので、詳細につきましては納入仕様図をご請求ください。

IP68 防水ケーブルグランド・ ブッシング・スペーサー等の 電気配線部品総合メーカー WIRING ACCESSORIES

日本エイヴィ・シー株式会社

〒524-0041 滋賀県守山市勝部二丁目3番12-6号 TEL.077-514-2411 FAX.077-514-2413 東京営業所 〒111-0034 東京都台東区雷門二丁目19-17浅草雷ービル416号室 TEL:03-5806-3505 FAX: 03-5806-3506

IP68.jp





VGA排気用防水保護プラグ 屋外結露検証試験(1年4ヵ月経過)

B0X仕様:140X80X65(FIB0X製) IP等級:IP67 期間:2017.5.2~2018.9.3

VGA排気プラグ 無

VGA排気プラグ 有 (M12&M20)













結露あり

結露なし

結露なし



日本エイヴィー・シー株式会社

〒524-0041滋賀県守山市勝部2丁目3-12-6 TEL 077-514-2411 FAX 077-514-2413 http://www.IP68. j p