

ホットマーカーSP7300/SP7600ご購入時の注意事項！

□■□ カッター刃が取り付いていますので、怪我には十分お気を付け下さい □■□

① 機械準備

- 機械左側面に、赤いタグがついておりカッターアームのストッパーがついています  
プラスチックネジを、確実に取り外してください
- キーボード及び印字テープ交換方法のデカールシールが同梱されています  
対象箇所へ貼付けてご使用下さい
- 電源コードの上にブレーカーのような、入力スイッチがあります  
常にONにして頂き、正面パネルの電源スイッチでON/OFFしてください

② パソコンへのインストール方法

- 取扱説明書へ記載されていますが、インストールの流れを記します
  - ① パソコンのCDドライブに、CDを挿入します  
自動実行されない場合は、CD内のInstall.exe をダブルクリックして下さい
  - ② インストール画面の右側にある対象の機種を選んでクリックします
  - ③ 後は、「次へ」ボタンと使用許諾に同意すれば、インストール開始し完了します
- ドライバーのインストール  
Windows 7以降のPCに関しては、インストール自動実行機能がありません
  - ① USBケーブルでホットマーカーとPCを接続、ホットマーカーの電源を入れます
  - ② コントロールパネル → システム → デバイスマネージャー内に「不明なデバイス」もしくは、「その他のデバイス」等の項目があり、「？」マークがついている箇所があると思われる
  - ③ 「？」マークの箇所を選択後、右クリック「ドライバーの更新」を選択、CD内のDriverフォルダを選択、先に進みインストールを行って下さい
  - ④ ドライバーのインストールは2回行いますのでご注意ください。
  - ⑤ インストール完了後は、「USBコントローラー」「ポート」の各項目に「hotmarker」の文字が記載されているか確認して下さい。

• 通信ソフトPCMSの設定

- ① ソフトを起動すると「通信設定」画面が表示されます  
ポートを選択し（COM1～COM9）USBにチェックを入れます  
※ポート番号はデバイスマネージャー内の「ポート」項目に記載されています
- ② ソフト起動後、メニューバーの中から「環境設定」→「一般」→「編集」  
一番上の「旧バージョン互換モード」にチェックを入れてください  
これで、今までと同じデータが使用可能となります

※SPシリーズとSP7000シリーズではテーブル値が異なりますので、共通で使用できません。印字データのみ共用でご使用可能です。